



# PowerXtreme®



## PowerXtreme X30

Batterie 12 V 30 Ah

\* Après inscription



**LiFePO4: la technologie au lithium la plus sûre**

Très faible autodécharge, faible entretien & sûr



**Très puissant**

150 A en continu - 300 A en pointe



**Durable**

Plus de 2000 cycles - entièrement recyclable



**Léger et petit**

Seulement 5,0 kg - 255x177x115 mm - pour caravanes jusqu'à 2250 kg\*



**BMS et application Bluetooth intelligents**

Informations sans fil sur votre appareil intelligent, y compris la fonction marche/arrêt




**Installation facile**

Inclus ensemble de pôles, châssis démontage pratique et chargeur incorporé

\* Pour plus d'informations, consultez notre site internet

[www.powerxtreme.fr](http://www.powerxtreme.fr)



# PowerXtreme®



<b>Spécifications techniques</b>	
Modèle	X30
Numéro d'article	EM010001FR
Chimie de cellule	LiFePO4 (Phosphate de fer lithium)
Durée de vie	>2000 cycles (80% DOD)
Garantie	5 ans * (2 ans standard + 3 ans supplémentaires après inscription) et max 2000 cycles
Boîtier	PC / ABS
R'accordement	M6 filetage intérieur + 2 pôles de batterie séparés
Classe IP	IP 62
Température de stockage	-10°C jusqu'à +45°C
Communication	Bluetooth via l'application PowerXtreme + capacité d'affichage intelligente
Applications	Caravan mover / Batterie embarquée
<b>Output (Décharge)</b>	
Voltage nominal	12,8 V
Capacité	30 Ah / 384 Wh
Courant nominal continu	150 A / 1800 W
Courant éphémère (≤ 30 sec)	200 A / 2400 W
Débit de pointe (≤ 3 sec)	300 A / 3600 W
Température de service	-20°C jusqu'à +60°C
Tension de décharge maximale	8 V
<b>Input (Charge)</b>	
Tension de charge maximale	14,6 V
Courant de charge maximal	60 A (via les bornes de batterie)
Température de charge	0°C jusqu'à +45°C
Chargeur interne	14.6 V / 4 A
Chargeur d'entrée CA	100 - 240 VAC
<b>Dimensions</b>	
Longueur	255 mm
Largeur	177 mm
Altitude	115 mm
Poids	5,0 kg
<b>Sécurité / Certification</b>	
Dispositifs de sécurité	Surintensité / Surtension et sous-tension / Court-circuit / température
Compliance	UN38.3 / MSDS / CE

